

Saugos duomenų lapas pagal reglamentą 1907/2006/EB – REACH ir keitimą 2020/878/ES SKYSTAS STIKLAS	1 puslapis iš 6 Peržiūra atlikta: 2025-01-31 Versija: 3 Pakeista versija: 2
---	---

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius:

SKYSTAS STIKLAS

Kitos identifikavimo priemonės:

Silicio rūgšties natrio druska, MR >2,6≤3,2; tirpalas
CAS Nr. 1344-09-8; EB Nr. 215-687-4

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:
naudojamas kaip vandens dispersinių silikatinių dažų priedas, didinantis jų rišlumą, betono hidroizoliacines savybes stiprinanti priemonė. Naudojimas purškiant nenumatytas. Šis saugos duomenų lapas taikomas produktui, supakuotam į iki 5 litrų talpos pakuotes.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys:

Tiekėjas / fasuotojas:

UAB „Užubaliai“

Adresas:

Vasario 16-osios g. 16, Ignalina LT30114

Telefonas:

+370 386 52892

El. paštas:

uzubaliai@uzubaliai.lt

www.uzubaliai.lt

Už SDL pildymą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas:

uzubaliai@uzubaliai.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Lietuvos apsinuodijimų informacijos biuras visą parą, Šiltnamių 29, LT-2043 Vilnius, telefonas +370 5 236 20 52 (visą parą), www.apsinuodijau.lt.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB		
Pavojingumo klasės ir kategorijos		Pavojingumo frazių (teiginių apie pavojų) ir papildomos informacijos apie pavojų kodai
Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas / dirginimas, 2 kategorija	H315
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas / dirginimas, 2 kategorija	H319

Pastaba: pavojingumo (H) ir papildomos informacijos apie pavojų (EUH) frazių tekstai nurodomi 2.2. poskirsnyje

2.2. Ženklavimo elementai

Informacija apie pavojingus komponentus: netaikoma.

Pavojaus piktogramos:



GHS07

Signalinis žodis:

Wng.

ATSARGIAI!

Pavojingumo frazės (teiginiai apie pavojų):

H315

Dirgina odą.

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Papildoma informacija apie pavojų:

nėra

Atsargumo frazės (atsargumo teiginiai):

P102

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P262

Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

Saugos duomenų lapas SKYSTAS STIKLAS	2 puslapis iš 6 Versija: 3
---	-------------------------------

P280	Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P303+P361+P353	PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Turinį/talpyklą priduoti į atliekas naikinančias įmones

Kita informacija:

Vaikų sunkiai atidaroma pakuotė:	netaikoma
Liestinė pavojaus žymė:	netaikoma

2.3. Kiti pavojai

PBT ar vPvB kriterijai: neorganinėms medžiagoms netaikoma.
Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogo galimybe: nedegus ir nesproguojantis vandeninis tirpalas.
Šiame gaminyje nėra endokrininę sistemą ardančių sudedamųjų dalių, kurių koncentracija yra 0,1% masės ir daugiau.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Sudėtis:	natrio silikato vandeninis tirpalas.
Empirinė (molekulinė) formulė	$\text{Na}_2\text{O} \times m \text{ SiO}_2$, kur m – molinis santykis / <i>Molar Ratio</i> (silikatinis modulis) $\text{MR} = 2,6 \div 3,2$.
Molekulinė masė:	tiksliai nėra – UVCB (neapibrėžtos sudėties) medžiaga.

EB Nr.	CAS Nr.	Cheminiis pavadinimas / REACH registracijos Nr.	Koncentracija. masės%	Klasifikacija pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB
215-687-4	1344-09-8	Silicio rūgšties natrio druska (MR = 2,6 ÷ 3,2); Natrio silikatas 01-2119448725-31-xxxx	30 ÷ 40	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319

Pastaba: REACH registracijos metu nustatyta natrio silikato klasifikavimo priklausomybė nuo molinio santykio MR – kuo mažesnis MR, tuo stipresnis šarmingumas ir esdinantis/ dirginantis poveikis.
Sudėtyje nėra priemaišų ar priedų – pavojingų cheminių medžiagų, kurias privaloma nurodyti saugos duomenų lape ir kurių koncentracija viršija nurodytas reglamento 2020/878/ES 3.2. straipsnyje.
Pavojingumo klasių, kategorijų ir frazių tekstai nurodomi 2 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustatant apsinuodijimą, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ar Apsinuodijimų informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52.

Patekimo į organizmą būdas:

Įkvėpus: realaus pavojaus naudojant pagal paskirtį nėra, nelakus produktas, naudojimas purškiant nenumatytas.

Patekus ant odos: nusirengti suteptus drabužius, rankas ir kūno vietas, ant kurių pateko skystis, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu.

Patekus į akis: kuo skubiau kelias minutes atsargiai plauti švariu tekančiu vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis pakėlus vokus arba atsargiai juos pakeliant ir nuleidžiant tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 10 - 15 minučių. Neplaukti stipria srove, kad išvengtų mechaninių akių pažeidimų. Jeigu dirginimas išlieka – kreiptis į okulistą.

Prarijus: skalauti burną vandeniu, gerti daug vandens, nesukelti vėmimo. Kreiptis į gydytoją.

Saugos duomenų lapas SKYSTAS STIKLAS	3 puslapis iš 6 Versija: 3
--	--

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): vidutinio stiprumo šarminis tirpalas, dirgina odą – gali sukelti perštėjimą, raudonį. Patekęs į akis, sukelia smarkų dirginimą - skausmą, ašarojimą, regėjimo sutrikimus. Ypatingas pavojus kyla būnant užsimerkus. Prarijus, galimas burnos, lūpų išopėjimas, virškinimo trakto dirginimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: jeigu prarijus dirginimas ir pykinimas nepraeina, duoti išgerti aktyvuotos anglies tablečių dispersijos vandenyje. Taikomas simptomatinis gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės: produktas nedegus, gaisro gesinimo priemonės turi būti parenkamos pagal kitų gaisro židinyje esančių medžiagų savybes.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: realiai nėra. Sprogios vandenilio dujos išsiskiria reaguojant su rūgštimis, šarminiais metalais, aliuminiais ar cinku

5.3. Patarimai gaisrininkams: išilusios pakuotės su produktu dėl susidariusio viršslėgio gali suirti, išsilydyti. Jeigu neįmanoma pakuočių patraukti atokiau nuo liepsnos, jas vėsinti purškiamo vandens rūku. Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams - parenkamos pagal kitų degančių medžiagų savybes.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: išsiliejus produktui, nutraukti bet kokius darbus. Vengti patekimo ant odos, rūbų. Vengti produkto kontakto su daiktais iš aliuminio ar cinkuotos skardos. Avarijos likvidavime nedalyvaujantys žmonės turi pašalinti iš avarijos vietos, Išsiliejimo vietoje grindys slidžios. Valant, mūvėti pirštines.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: didelių išsiliejimų atveju - saugoti nuo pasklidimo, neleisti išsiliejusiam produktui patekti į kanalizaciją, vandens telkinius, dirvožemį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: išsiliejusį produktą susemti į plastikines sandariai užsidarančias talpas, likučius surinkti sugeriančiąja medžiaga, pavyzdžiui, smėliu, žemėmis, pjuvenomis, skuduru ir supilti į plastikinį rezervuarą. Vietas, kur buvo išsiliejęs skystis, praplauti vandeniu, iššluostyti skuduru.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: tinkamos asmeninės apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje, atliekų šalinimas – žiūr. 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: naudoti pagal etiketėje nurodytą paskirtį. Vengti kontakto su oda, drabužiais, ypač saugotis, kad nepatektų ant veido ir į akis. Mūvėti pirštines. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietose. Plauti rankas po naudojimo.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: laikyti tik originaliose gamintojo pakuotėse. Pakuotės turi būti sandariai uždarytos. Nelaikyti žemesnėje nei 0 °C temperatūroje. Saugoti, kad neužšaltų. Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: rūgštys. Nelaikyti aliumininėse ar cinkuotos skardos talpose.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai): nurodyta poskirsnyje 1.2. Naudoti tik griežtai laikantis etiketėje ir naudojimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai - cheminio mišinio komponentų ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore – netaikoma - nelakus klampus vandeninis tirpalas, aerozolių naudojimas nenumatytas. Natrio silikatui HN 23:2011 – duomenų nerasta.

DNEL - išvestinės (apskaičiuotosios) ribinės poveikio nesukeliančios vertės (*Derived-No-Effect-Levels*) / PNEC - prognozuojama neveiki koncentracija (*Predicted No Effect Concentration*) – produktas nelakus, pavojingumas žmogaus sveikatai pasireiškia tik ūmiu dirginančiu poveikiu, neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas. Dėl nedidelių pakuočių – neaktualu.

Saugos duomenų lapas SKYSTAS STIKLAS	4 puslapis iš 6 Versija: 3
---	-------------------------------

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: vengti išsiliejimo.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

- a) akių ir (arba) veido apsauga:** esant galimybei purslams patekti į akis, dirbti su akiniais.
- b) odos apsauga:** lateksinės, guminės, PVC ar iš kitų medžiagų pagamintos apsauginės pirštinės, nepraleidžiančios vandens ir atsparios šarmams. Kitos odos apsauginės priemonės (darbo drabužiai, avalynė ir kt.): darbo rūbai, visą pėdą dengianti avalynė.
- c) kvėpavimo organų apsauga:** įprastai naudojant ir išsiliejimo atveju – nereikalingos. Esant galimybei įkvėpti aerozolių - puskaukės su filtrais nuo netoksiškų dalelių – P1 arba P2 pagal EN 143 arba filtruojamosios puskaukės (respiratoriai) FFP1 arba FFP2 pagal EN 149.
- d) apsauga nuo terminių pavojų:** netaikoma.
- Asmens higienos priemonės:** laikytis bendrųjų higienos reikalavimų, darbo vietoje nevalgyti, nerūkyti, negerti. Plauti rankas prieš valgį. Akių plovimo priemonės turi būti prieinamos

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: vengti išsiliejimo, patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio.

9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

a) Fizinė būseną:	klampus skystis
b) Spalva:	skaidrus bespalvis ar gelsvas
c) Kvapas:	be kvapo
d) Lydymosi ir stingimo temperatūra:	< (-5) °C*
e) Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	nuo 100 °C (vanduo)
f) Degumas:	netaikoma
g) Viršutinė ir apatinė sprogo ribos:	netaikoma
h) Pliūpsnio temperatūra:	netaikoma
i) Savaiminio užsidegimo temperatūra:	netaikoma
j) Skilimo temperatūra:	≥100 °C – užverda
k) pH:	11-13 (20°C temperatūroje)*
l) Kinematinė klampa:	20-800 mPa.s (20°C temperatūroje)*
m) Tirpumas:	vandenyje tirpsta bet koku santykiu
n) Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo:	neorganinėms medžiagoms netaikoma
o) Garų slėgis:	netaikoma (vandeninis tirpalas)
p) Tankis ir (arba) santykinis tankis:	1,37 – 1,43 (20°C temperatūroje)*
q) Santykinis garų tankis:	netaikoma (vandeninis tirpalas)

* Priklauso nuo koncentracijos ir molinio santykio MR.

9.2. Kita informacija: nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas: šarminis vandeninis tirpalas. Skatina metalų koroziją. Reaguoja su rūgštimis.

10.2. Cheminis stabilumas: stabilus normaliomis aplinkos ir numatomomis sandėliavimo ir naudojimo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: reaguojant su rūgštimis išsiskiria šiluma, sprogios vandenilio dujos.

10.4. Vengtinios sąlygos: saugoti, kad neužšaltų.

10.5. Nesuderinamos medžiagos: rūgštys, aliuminis, cinkas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai: nežinomi.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Saugos duomenų lapas SKYSTAS STIKLAS	5 puslapis iš 6 Versija: 3
---	-------------------------------

a) ūmus toksiškumas: remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo pagal ūmų toksiškumą kriterijų.

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: tirpalas klasifikuojamas kaip dirginantis.

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: tirpalas klasifikuojamas kaip dirginantis - sukelia smarkų akių dirginimą.

d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:

f) kancerogeniškumas: remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

g) toksiškumas reprodukcijai:

h) STOT - specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis): remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

i) STOT - specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis): remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

j) aspiracijos pavojus: netaikoma

Informacija apie tikėtinus poveikio (ekspozicijos) būdus, su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai: nėra kitos svarbios informacijos, žiūr. 4.2.

Uždeltas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikės ir ilgalaikės ekspozicijos: ūmus dirginantis poveikis.

11.2. Informacija apie kitus pavojus: nėra endokrininę sistemą ardančių komponentų, kurių koncentracija yra 0,1% masės ar daugiau.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas: natrio silikatas neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas. Silikatai plačiai paplitę gamtoje.

12.2. Patvarumas ir skaidumas: tirpsta vandenyje, disocijuoja į jonus, neutralizuojasi, išsisklaido.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: neorganinėms medžiagoms netaikoma.

12.4. Judumas dirvožemyje: vandeninis nelakus tirpalas – dideli kiekiai patekę ant dirvožemio gali užteršti gruntinius vandenis.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: neorganinėms medžiagoms netaikoma.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės: remiantis turimais duomenimis silikatai nekenkia endokrininei sistemai.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis: pagrindinis pavojus vandens ir dirvožemio organizmams kyla dėl lokalinės trumpalaikės šarminės terpės atsiradimo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai: atliekas draudžiama pilti į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio. Atliekų kodai: 06 02 05*- kiti šarmai; 06 08 99 – “kitais neapibrėžtos silicio ir silicio junginių GMTN atliekos”. Pavojingumą lemiančių savybių kodai pagal 1357/2014/ES: HP 4 – dirginančios. Dideli atliekų kiekiai turi būti utilizuojami kaip pavojingos atliekos. Preparato atliekos tvarkomos pagal “Atliekų tvarkymo taisyklių” ir vietos savivaldos nustatytus reikalavimus. Tuščios pakuotės (kodas 15 01 02 – “plastikinės pakuotės”) gali būti perdirbamos ar išplautos naudojamos pakartotinai.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

14.1. JT numeris ar ID numeris netaikoma

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas: netaikoma

14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s): netaikoma

14.4. Pakuotės grupė: netaikoma

14.5. Pavojus aplinkai: netaikoma

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: pakuotės turi būti sandariai uždarytos, sukrautos taip, kad būtų išvengta jų mechaninio apgadavimo, išvirtimo rizikos. Transporto priemonėje privalo būti odos apsaugos priemonės, nurodytos 8 skirsnyje.

Saugos duomenų lapas SKYSTAS STIKLAS	6 puslapis iš 6 Versija: 3
---	-------------------------------

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones:

netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.
- Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas.
- 2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).
- 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvas III priedas.
- HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-824/A1-389, Žin., 2011, Nr. 112-5274), keitimai - LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-695/A1-272, TAR, 2018-06-15, Nr. 9988; 2019 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. V-1203/A1-646, TAR, 2019-10-29, Nr. 17148; 2021 m. sausio 6d. įsakymas Nr. V-13/A1-12, TAR, 2021-01-06, Nr. 184.
- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, nauja redakcija (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-225, TAR, 2016-04-01, Nr. 2016-06779 su vėlesniais keitimais).
- Atliekų tvarkymo taisyklės. (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-831, TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16089, keitimas TAR, 2018-01-02, Nr. 57, i. k. 2018-00057).
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr. 123-5055), keitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-170 (TAR, 2018-04-20, Nr. 2018-06281).

15.2. Cheminės saugos vertinimas:

atliktas natrio silikatui (silicio rūgšties natrio druska).

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojingumo klasių, kategorijų, frazių tekstai ir kitų žymenų, nurodytų 3 skirsnyje, išaiškinimai: žiūr. 2 skirsnį.

Saugos duomenų lapo pildymo šaltiniai: produkto gamintojo parengtas saugos duomenų lapas ir informacija, nurodyta Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) tinklavietėje apie cheminės medžiagos fizikines – chemines, toksikologines ir ekotoksikologines savybes. Šis saugos duomenų lapas peržiūrėtas atsižvelgiant į naujus reikalavimus saugos duomenų lapams, nurodytus REACH reglamento keitime 2020/878/ES. Peržiūrint saugos duomenų lapą, atsisakyta perteklinės informacijos, nesusijusios su produkto numatytais naudojimo būdais, taip pat atsižvelgta į pakuočių dydžius. Peržiūrint saugos duomenų lapą, esminiai pakeitimai padaryti 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 ir 16 skirsniuose. Produkto klasifikavimas nepasikeitė.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, mišiniu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, mišinio savybių.

Saugos duomenų lapo pabaiga